



FICHA TÉCNICA

MALLA ANTIAFIDOS 50X25



MALLA ANTIAFIDOS - 50X25 HXP

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 3.65X100m.

Color: Cristal.

Peso: 150grms/m²(±5%)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tatefán.

Densidad de hilos: 50x25 pulg²/ 20x10 cm²

Titulo denier de hilo: Urdimbres 20 y Trama 480

Unión máxima por cada 100m: 2



APLICACIÓN

Diseñada para controlar la incidencia de enfermedades siendo un obstáculo físico a los microorganismos portadores de virus. Su construcción estrecha de hilos responde de acuerdo con las diferentes condiciones geográficas y climatológicas, para el control de propagación de plagas al interior de invernaderos y casas sombras.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD		VALORES	
Tenacidad (gr/denier)		4.5 (± 5%)	
Elongación por hebra individual		20 a 25	
Flujo del aire		63 (± 2%)	
Porcentaje de sombra luz directa	Cristal	BLOQUEO 17% (±5%)	TRANSMISIÓN 83% (±5%)
	Bicolor	37% (±5%)	63% (±5%)
	Negro	—% (±5%)	—% (±5%)
Abertura del poro	(A) Urdimbres 0.23mm	(B) Trama 0.7mm	
Insectos más comunes	Araña roja 0.30 mm	Mosca blanca 0.80 mm	Afidos 1.2 mm
		Thrips 0.25 mm	
Porocidad		Porocidad de filtración	40% (±5%)
		Protección de hilos	60% (±5%)

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar (3-5 años). Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

☎ 413 294 5121

✉ ventas.fedece@outlook.com;
ventas2.fedece@outlook.com

🌞
📄
www.fedece.mx

