



POLIESTRECH

APLICACIÓN

La principal aplicación de las películas poliestretch es sujetar y asegurar mercancías, cajas y paquetes sobre tarimas para facilitar su transportación y almacenaje. Puede ser aplicada sobre productos de forma irregular, con puntas, metálicos o muy rígidos sin perforarse o dañarse.

DATOS TÉCNICOS

Presentación: Rollo de 18"x1000ft

Color: Transparente

Calibre : 80

Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)

Propiedades

- Es resistente a picaduras, golpes y flexión.
- Se adapta a la forma de los objetos sin romperse.
- Es reciclable y puede ser procesado para fabricar nuevos productos de plástico.
- Es ligero y fácil de manejar.
- Se puede aplicar manualmente o con máquinas de envoltura automática.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Strech a rotura (Dirección de máquina)	180%
Punzonado (200% estiramiento)	2.20>4.41Lb
Tensión a rotura (Dirección de máquina)	4500 PSI
Tensión a rotura (Dirección transversal)	2000 PSI
Peso de rollo	2.75 Kg

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el material sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

