



FICHA TÉCNICA
MALLA ANTIAFIDOS 40X25



MALLA ANTIAFIDOS - 40X25 HXP

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 3.65X100m.
Color: Cristal.
Peso: 130grms/m²(±5%)
Polímero: 100% HDPE
Tipo de tejido: Tatefán.
Densidad de hilos: 45x25 pulg²/ 16x10 cm²
Título denier de hilo: 315
Unión máxima por cada 100m: 2



APLICACIÓN

Diseñada para controlar la incidencia de enfermedades siendo un obstáculo físico a los microorganismos portadores de virus. Su construcción estrecha de hilos responde de acuerdo con las diferentes condiciones geográficas y climatológicas, para el control de propagación de plagas al interior de invernaderos y casas sombras.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD		VALORES	
Tenacidad (gr/denier)		4.5 (± 5%)	
Elongación por hebra individual		20 a 25	
Flujo del aire		70 (± 2%)	
Porcentaje de sombra luz directa		BLOQUEO	TRANSMISIÓN
	Cristal	13% (±5%)	87% (±5%)
	Bicolor	—% (±5%)	—% (±5%)
	Negro	59% (±5%)	41% (±5%)
Abertura del poro	(A) Urdimbre	(B) Trama	
	0.34mm	0.70mm	
Insectos más comunes	Araña roja	Mosca blanca	Afidos
			
	0.30mm	0.80mm	1.0mm
			0.25mm
Porocidad	Porocidad de filtración		47% (±5%)
	Protección de hilos		53% (±5%)

POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

☎ 413 294 5121

✉ ventas.fedece@outlook.com;
 ventas2.fedece@outlook.com

🌞
 🔗 www.fedece.mx

