



FICHA TÉCNICA
GROUND COVER 130 GRXM2



GROUND COVER 130 GRXM2

APLICACIÓN

Malla resistente para el uso del suelo, su color y diseño previene el crecimiento y propagación de maleza o hierbas indeseables que restan nutrientes a los cultivos.

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4x100mts

Color: Negro

Peso: 130 (± 5 gr/m²)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tafetán

Densidad de cintas: 10.5x10.0
pulg2/4.1x3.9cm2

Título denier de cinta: 1200

Tenacidad (gr/denier): 4.5 ($\pm 5\%$)

Unión máxima por cada 100 m: 3

Elongación por hebra individual: 20 a
25

Durabilidad: 2 Años protección UV



413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com;

ventas2.fedece@outlook.com



www.fedece.mx

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

POLITICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%





FICHA TÉCNICA
GROUND COVER 105 GRM



SE CONFECCIONAN MEDIDAS ESPECIALES.

GROUND COVER 105 GRXM2

APLICACIÓN

Malla resistente para el uso del suelo, su color y diseño previene el crecimiento y propagación de maleza o hierbas indeseables que restan nutrientes a los cultivos.

DATOS TÉCNICOS

- Presentación:** 4x100 m y 2x100mts
Color: Negro y blanco.
Peso: 105 (± 5 gr/m²)
Polímero: 100 HDPE
Tipo de tejido: Tafetán
Densidad de cintas: 10.5x10
pulg2/4.1x3.9 cm²
Titulo denier de hilo: 1200
Tenacidad (gr/denier): 4.5 ($\pm 5\%$)
Unión máxima por cada 100 m: 3
Elongación por hebra individual: 20 a 25
Durabilidad: 2 Años protección UV

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando la malla en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre la malla.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.



413 294 5121



ventas.fedecce@outlook.com;
ventas2.fedecce@outlook.com



www.fedecce.mx





GROUND COVER 115 GRXM2

SE CONFECCIONAN MEDIDAS ESPECIALES.

APLICACIÓN

Malla resistente para el uso del suelo, su color y diseño previene el crecimiento y propagación de maleza o hierbas indeseables que restan nutrientes a los cultivos.

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 4x100m y 2x100m

Color: Negro y blanco.

Peso: 115 (± 5 gr/m²)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tafetán

Densidad de cintas: 10.5x10 pulg²/4.1x3.9 cm²

Título denier de hilo: 1200

Tenacidad (gr/denier): 4.5 ($\pm 5\%$)

Unión máxima por cada 100 m: 3

Elongación por hebra individual: 20 a 25

Durabilidad: 2 Años protección UV

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando la malla en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Si recibe objetos pesados sobre la malla.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

