



FICHA TÉCNICA

MAILLA MONOFILAMENTO 80% SOMBRA



MAILLA MONOFILAMENTO - 80% SOMBRA

DATOS TÉCNICOS

Presentación: 3.70x100m; 1.85x100m

Color: Negro, Beige, Azul, Verde Oscuro

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Tatefán.

Densidad de hilos: 33x22pulg2/13 x 8.7 cm²

Titulo denier de hilo: 630

Unión máxima por cada 100m: 2



Versatilidad, diseño y elegancia se conjugan en esta línea de amplia gama de colores, ya sea instalada como techo para protección del sol o brindando privacidad al colocarse como muro.

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD

VALORES

Tenacidad (gr/denier) 4.5(± 5%)

Elongación por hebra individual 20 a 25

Flujo del aire 80(±5%)

Porcentaje de sombra 80(+ - 2%)



POLITICAS DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de -8% a -10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos, lluvias, huracanes.
- Utilizando el material en diferente función que no sea la de su diseño.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas..
- Ante un mal manejo o instalación.

☎ 413 294 5121

✉ ventas.fedece@outlook.com;
ventas2.fedece@outlook.com

🌞 www.fedece.mx