



# ACOLCHADO NEGRO/PLATA



## APLICACIÓN

Es una película co-extruida, donde el color plata refleja la luz reduciendo el calentamiento del suelo y permitiendo un mejor control de la temperatura, la luz reflejada disminuye la dinámica poblacional de insectos patógenos, repele plagas y vectores de enfermedades, recomendable usarse en zonas con problemas de virosis y altas temperaturas. Eficiente en el proceso de desinfección de suelos.

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1.20 y 1.40x100m (por pedido otros anchos)

**Color:** Negro/plata

**Calibre:** 90 (por pedido otros calibres)

**Perforaciones:** Diámetro de 2", 2.5", 3" y 4". Hileras de 1 a 4 con distancias de 15, 30 y 45cm (Solo bajo pedido)

### RESULTADOS VERTICALES

Propiedad	Negro/Plata	Negro/Blanco	Negro/Negro
Elongación	495.83%	499.75%	550.50%
Fuerza	8.03 N	9.65 N	9.83 N
Calibre	0.001"	0.001"	0.001"

### RESULTADOS HORIZONTALES

Propiedad	Negro/Plata	Negro/Blanco	Negro/Negro
Elongación	451.33%	469.64%	459.23%
Fuerza	7.63 N	9.21 N	6.42 N
Calibre	0.001"	0.001"	0.001"

## POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de  $\pm 8\%$  a  $\pm 10\%$

### LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el material sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.





# ACOLCHADO BLANCO/NEGRO

## DATOS TÉCNICOS

**Presentación:** 1.20 y 1.40x100m (por pedido otros anchos)

**Color:** Blanco/Negro.

**Calibre:** 90 (por pedido otros calibres)

**Perforaciones:** Diámetro de 2", 2.5", 3" y 4". Hileras de 1 a 4 con distancias de 15, 30 y 45cm (Solo bajo pedido)

## RESULTADOS VERTICALES

Propiedad	Negro/Plata	Negro/Blanco	Negro/Negro
Elongación	495.83%	499.75%	550.50%
Fuerza	8.03 N	9.65 N	9.83 N
Calibre	0.001"	0.001"	0.001"

## RESULTADOS HORIZONTALES

Propiedad	Negro/Plata	Negro/Blanco	Negro/Negro
Elongación	451.33%	469.64%	459.23%
Fuerza	7.63 N	9.21 N	6.42 N
Calibre	0.001"	0.001"	0.001"

## APLICACIÓN

Es una película co-extruida evita el paso de luz lo que le impide la germinación y desarrollo de malezas, el color blanco refleja la luz lo que reduce el calentamiento del suelo, la luz reflejada hacia el follaje es aprovechada en la actividad fotosintética incrementando la productividad del cultivo, se recomienda usarse en zonas de alta radiación solar y temperaturas elevada.

## POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de  $\pm 8\%$  a  $\pm 10\%$

## LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si el material sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.

