



MALLA MONOFILAMENTO 90%



DATOS TÉCNICOS

Presentación: 3.70x100mts

Color: Negro, verde oscuro, beige y azul

Peso: 245 gr/m² (± 5gr)

Polímero: 100% HDPE

Tipo de tejido: Labrada

Densidad de cintas: 60x19 pulg² /
24x7.5 cm²

Titulo denier de cinta: 630

Unión máxima por cada 100 m: 2

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ÓPTICAS

PROPIEDAD	VALORES
Tenacidad (gr/denier)	4.5 (± 5%)
Elongación por hebra individual	20 a 25
Flujo de aire	35 (± 5%)
Porcentaje de sombra	90 (± 2%)



APLICACIÓN

Belleza y funcionalidad, alto grado de sombra y colores para cualquier espacio. Garantía de defensa y protección contra los rayos solares, al reducir la temperatura hasta 10 grados centígrados.

POLÍTICA DE GARANTÍA

La Garantía de nuestros productos es ante la degradación solar. Gracias al compuesto químico Base Hals (UV-11) que protege a nuestros productos de los rayos ultravioleta.

Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener una variación en un dimensiones de ±8% a ±10%

LA GARANTÍA SE ANULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico contra metales.
- Ante situaciones de clima extremo, vientos (110Km/h), lluvias, huracanes, etc.
- Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas.
- Ante un mal manejo o instalación.
- Si es almacenado ante la intemperie.



413 294 5121



ventas.fedece@outlook.com



www.fedece.mx

